



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Aleación Ca-Ca
Libre Mantenimiento





LINEA ROJA



65
PBS



L2 -
65 FL



75
DS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo (mm)	235
Ancho (mm)	175
Alto (mm)	178
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	570
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	540
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	400
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	62
C20	40
Cantidad de placas por elemento	9

Largo (mm)	235
Ancho (mm)	175
Alto (mm)	178
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	570
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	540
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	400
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	62
C20	40
Cantidad de placas por elemento	9

Largo (mm)	275
Ancho (mm)	175
Alto (mm)	178
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	720
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	590
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	510
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	82
C20	48
Cantidad de placas por elemento	11



**L3 -
75 FL**



**110
CAT**



**160
FL**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo (mm)	275
Ancho (mm)	175
Alto (mm)	178
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	720
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	590
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	510
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	82
C20	48
Cantidad de placas por elemento	11

Largo (mm)	325
Ancho (mm)	170
Alto (mm)	212
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	1000
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	900
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	740
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	160
C20	85
Cantidad de placas por elemento	15

Largo (mm)	505
Ancho (mm)	213
Alto (mm)	208
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	1350
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	1200
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	980
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	230
C20	115
Cantidad de placas por elemento	21



180
FL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo (mm)	505
Ancho (mm)	213
Alto (mm)	208
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	1430
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	1300
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	1100
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	285
C20	135
Cantidad de placas por elemento	23



**L1 -
45 F**



**65
PB**



**L2 -
65 F**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo (mm)	200
Ancho (mm)	173
Alto (mm)	175
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	560
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	540
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	400
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	62
C20	40
Cantidad de placas por elemento	9

Largo (mm)	235
Ancho (mm)	175
Alto (mm)	178
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	720
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	590
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	500
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	82
C20	48
Cantidad de placas por elemento	11

Largo (mm)	235
Ancho (mm)	175
Alto (mm)	178
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	720
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	590
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	500
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	82
C20	48
Cantidad de placas por elemento	11



**75
DD**



**L3 -
75 F**



**75
PA**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo (mm)	275
Ancho (mm)	175
Alto (mm)	178
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	790
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	700
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	600
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	104
C20	62
Cantidad de placas por elemento	13

Largo (mm)	275
Ancho (mm)	175
Alto (mm)	178
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	790
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	700
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	600
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	104
C20	62
Cantidad de placas por elemento	13

Largo (mm)	260
Ancho (mm)	165
Alto (mm)	190
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	830
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	740
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	620
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	130
C20	70
Cantidad de placas por elemento	13



**90
DT**



**110
CR**



**120
R**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo (mm)	310
Ancho (mm)	170
Alto (mm)	208
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	870
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	750
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	660
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	135
C20	75
Cantidad de placas por elemento	15

Largo (mm)	325
Ancho (mm)	170
Alto (mm)	212
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	1100
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	1000
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	830
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	180
C20	92
Cantidad de placas por elemento	17

Largo (mm)	428
Ancho (mm)	170
Alto (mm)	195
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	1100
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	1000
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	830
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	190
C20	100
Cantidad de placas por elemento	17



180
M



200
C



220
C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo (mm)	505
Ancho (mm)	213
Alto (mm)	208
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	1500
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	1400
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	1140
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	320
C20	145
Cantidad de placas por elemento	25

Largo (mm)	500
Ancho (mm)	267
Alto (mm)	213
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	-
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	1550
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	1290
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	360
C20	165
Cantidad de placas por elemento	29

Largo (mm)	500
Ancho (mm)	267
Alto (mm)	213
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	-
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	1650
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	1370
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	390
C20	180
Cantidad de placas por elemento	31



LINEA BLACK



**L1 -
50 F
BLACK A**



**L2 -
70 F
BLACK**



**L2 -
70 F
BLACK A**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo (mm)	200
Ancho (mm)	175
Alto (mm)	190
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	560
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	540
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	400
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	62
C20	40
Cantidad de placas por elemento	9

Largo (mm)	235
Ancho (mm)	175
Alto (mm)	178
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	740
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	700
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	580
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	100
C20	56
Cantidad de placas por elemento	13

Largo (mm)	235
Ancho (mm)	175
Alto (mm)	190
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	740
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	700
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	580
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	100
C20	56
Cantidad de placas por elemento	13



**L3 -
80 F
BLACK**



**L3 -
80 F
BLACK A**



**L4 -
84 F
BLACK**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo (mm)	275
Ancho (mm)	175
Alto (mm)	178
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	900
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	810
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	640
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	115
C20	65
Cantidad de placas por elemento	15

Largo (mm)	275
Ancho (mm)	175
Alto (mm)	190
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	900
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	810
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	640
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	115
C20	65
Cantidad de placas por elemento	15

Largo (mm)	315
Ancho (mm)	173
Alto (mm)	190
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	960
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	900
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	740
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	140
C20	76
Cantidad de placas por elemento	17



**L5 -
88 F
BLACK**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo (mm)	370
Ancho (mm)	173
Alto (mm)	190
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	960
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	900
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	740
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	150
C20	76
Cantidad de placas por elemento	17



**110 C
SOLAR**



**190 C
SOLAR**



**240 C
SOLAR**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Largo (mm)	325
Ancho (mm)	170
Alto (mm)	212
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	-
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	-
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	-
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	185
C20	95
Cantidad de placas por elemento	17

Largo (mm)	505
Ancho (mm)	213
Alto (mm)	208
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	-
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	-
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	-
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	300
C20	150
Cantidad de placas por elemento	25

Largo (mm)	500
Ancho (mm)	267
Alto (mm)	213
Tensión nominal (V)	12 V
Corriente Arranque a 25° C SAE (A)	-
Corriente Arranque a 0° C SAE (A)	-
Corriente Arranque a -18°C SAE (A)	-
RC (Reserva de Capacidad) en minutos	415
C20	190
Cantidad de placas por elemento	33

Elegí energía **confiable.**

Elegí  **CLOREX**

Fabrica y distribuye:

FADEMI S.A.

Administración:

Las Heras 210 - Larroque, Entre Ríos

03446-460084

administracion@fademisa.com.ar

Planta Fabril:

Dalmaso 399- Larroque, Entre Ríos

03446-460320

info@fademisa.com.ar

Centros de Distribución Paraná:

Av. F Ramirez 1875 - Paraná, Entre Ríos

E. Carbó 728 - Paraná, Entre Ríos

0343-4310310 // 0343-4218315

Centro de Distribución Córdoba:

Bv. Las Heras 865 - Córdoba

0351-2468090

www.clorex.com.ar

 **bateriasclorex**

 **BateriasClorex**



C.H.A.S.
REGISTRO N° 38-968/2008
CERTIFICADO N° DC-44-F100-001.2 (C5)
NORMA IRAM-AITA N° 13 A 1 2014