



Unlimited New View

PORTFÓLIO DE PRODUTOS UNIVIEW



Índice

1. Sobre nós		<u>pág. 03</u>
2. Câmeras analógicas		<u>pág. 04</u>
3. Câmeras IP		<u>pág. 06</u>

Uniview - Unlimited new view



Com 16 anos de pesquisas ininterruptas, a Uniview evoluiu da tecnologia de vídeo para a AIoT, tendo como base as tecnologias de Big Data, Cloud e IoT.



As linhas de produtos incluem Câmeras, NVR, Codificador, Decodificador, Armazenamento e Software de Cliente. A AIoT abrange desde o controle de acesso inteligente e a exibição até o escritório e casa inteligentes.



**6 centros e 2 institutos
de pesquisa (P&D) no
mundo**



**Entre as 5 maiores
Fornecedoras de vigilância
no mercado mundial**



**Certificação ISO
14000 e RoHs**

Câmeras Analógicas



Câmera 2MP



Mini Bullet ou Turret ColorHunter ou IR



- Imagem de alta qualidade de 2MP
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Iluminação de luz branca, imagens coloridas 24 horas x 7 dias
- Suporta giro horizontal/vertical de 180°
- Menu de configuração OSD em 11 idiomas
- Grau de proteção IP67
- 3 Eixos

Câmera 5MP



Mini Bullet ou Turret ColorHunter ou IR



- Imagem de alta qualidade de 5MP
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Iluminação de luz branca, imagens coloridas 24 horas x 7 dias
- Suporta giro horizontal/vertical de 180°
- Menu de configuração OSD em 11 idiomas
- Grau de proteção IP67
- 3 Eixos

Câmera 2MP



HD PT ColorHunter



- Imagem de alta qualidade de 2MP
- TVI/AHD/CVI/CVBS
- Iluminação de luz branca e imagens coloridas 24 horas x 7 dias
- Suporta giro horizontal/vertical de 180°
- Menu de configuração OSD em 11 idiomas
- Grau de proteção IP66
- 3 Eixos

Estoque disponível no Brasil, os demais produtos Uniview são comercializados sob encomenda



Modelo	UAC-B112-F28-W	UAC-T112-F28-W	UAC-B115-F28-W	UAC-T115-F28-W	UAC-P112-AF40-W	UAC-D112-F28(40)	UAC-B115-F28(40)	UAC-T115-F28(40)
Eixos	3				-	3	3	
Formato	4 em 1					4 em 1	4 em 1	
Ângulo de ajuste	H: 0° a 360° V: 0° a 90° R: 0° a 360°	H: 0° a 360° V: 0° a 75° R: 0° a 360°	H: 0° a 360° V: 0° a 90° R: 0° a 360°	H: 0° a 360° V: 0° a 75° R: 0° a 360°	Pan R: 0° a 345° Pan S: 0 a 40/s Tilt R: 0° a 90° Tilt S: 0 a 30/s		H: 0° a 360° V: 0° a 90° R: 0° a 360°	H: 0° a 360° V: 0° a 75° R: 0° a 360°
Sensor	2MP/ 1/3"/CMOS	2MP/ 1/3"/CMOS	5MP/ 1/2.7"/CMOS	5MP/ 1/2.7"/CMOS	2MP/ 1/2.9"	2MP/ 1/3"/CMOS	5MP/ 1/2.7"/CMOS	5MP/ 1/2.7"/CMOS
Lentes	2,8 mm				4.0mm	2,8 mm / 4.0 mm	2,8 mm / 4.0 mm	
Íris	F1.6 (fixa)						F1.6 (fixa)	
Iluminador	1(luz branca)				8 (luz branca)	1	1	
Infravermelho (IR) /LED	até 20m				até 30m	até 20m	até 20m	
Dia/Noite	Imagens coloridas 24hx7					3 modos: Automático (padrão), Diurno, Noturno		
Balanco de branco	2modos; automático (padrão) e manual				-	2modos; automático (padrão) e manual		
Ampla Faixa Dinâmica	DWDR					DWDR		
Movimento	rotação horizontal e vertical de 180°					rotação horizontal e vertical de 180°		
BNC	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Alimentação	12Vcc				12Vcc	12Vcc	12Vcc	
Ambiente de Operação	30 °C a 60 °C					30 °C a 60 °C		
Grau de Proteção	IP67				IP66	IP67		
Peso	0,14kg	0,20kg	0,14kg	0,20kg	0,48kg	0,14kg	0,13kg	0,18kg
Consumo de energia	Máx. de 2,4 W	Máx. de 2,4 W	Máx. de 2,4 W	Máx. de 2,4 W	Máx de 8.5W	Máx. de 2,2W	Máx de 3.6W	Máx. de 2,4 W
E/S de Áudio	-	-	-	-	Microfone incorp.	-	-	-



Câmeras IP



PRO

IPC2322SB-DZK-I0



2MP Câmera Inteligente HD Lighthunter Bullet

- Imagem de alta qualidade de 2MP
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Contagem do fluxo de pessoas
- Tecnologia LightHunter
- Infravermelho (Smart IR) até 50m
- Resistente a vandalismo (IK10)
- Grau de proteção IP67

PRIME

IPC2K24SE- ADF40KMC-WL-I0



4MP Câmera HD ColorHunter Bullet

- Imagem de alta qualidade de 4MP
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Suporta detecção do corpo humano
- Colorhunter imagens coloridas 24hx7d
- Lente Dupla (ângulo de visão 160°±10°)
- Resistente a vandalismo (IK10)
- Grau de proteção IP67

EASY

IPC3618SS- ADF28(40)KM-I0P



8MP Câmera Deep Learning LightHunter Dome

- Imagem de alta qualidade de 8MP
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Contagem do fluxo de pessoas
- Tecnologia LightHunter
- Infravermelho (Smart IR) até 50m
- Resistente a vandalismo (IK10)
- Grau de proteção IP67

Estoque disponível no Brasil, os demais produtos Uniview são comercializados sob encomenda



Modelo	IPC2122LB-SF28-A	IPC2122LB-SF28K-A	IPC322LB-SF28(K)-A	IPC2322LB-ADZK-G	IPC2324LB-ADZK-G	IPC324LE-DSF28K-G	IPC3532LB-ADZK-G	IPC3534LB-ADZK-G
Eixos	3	3	2	3	3	3	3	3
Ângulo de ajuste	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 0° a 90°, Rotação: 0° a 360°	-	Horizontal: 0°~355°, Vertical: 0° a 75°	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 0° a 90°, Rotação: 0° a 360°	Horizontal: 0°~360°, Vertical: 0° a 90°, Rotação: 0° a 360°	Horizontal: 3°~360°, Vertical: 0° a °, Rotação: 3° a 360°	Horizontal: 3°~360° Vertical: 0° a 70° Rotação: 3° a 360°	Horizontal: 3°~360° Vertical: 0° a 90° Rotação: 0° a 360°
Sensor	2MP/ 1/2.8"/CMOS	2MP/ 1/2.9"/CMOS	2MP/ 1/2.9"/CMOS	2MP / 1/2,7"/CMOS	4MP 1/3"/CMOS	4MP /1/3"/CMOS	2MP /1/2,7"/CMOS	4MP / 1/3"/CMOS
Ampla Faixa Dinâmica	DWDR	DWDR	DWDR	WDR 120 dB	WDR 120 dB	WDR 120 dB	WDR 120 dB	WDR 120 dB
Lente	2.8mm	2.8mm	2.8mm	2.8 a 12 mm	2.8 a 12 mm	2.8mm	2.8 a 12 mm	2.8 a 12 mm
Íris	F1.6 (fixa)	F1.6 (fixa)	F1.6 (fixa)	F1.6 (fixa)	F1.6 (fixa)	F1.6 (fixa)	F1.6 (fixa)	F1.6 (fixa)
Infravermelho (IR) /LED	até 30m	até 30m	até 30m	Até 50 m	Até 50 m	até 30m	Até 40 m	Até 40 m
ROI (Região de Interesse)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Modo Corredor 9:16	-	-	-	SIM	SIM	sim	SIM	SIM
Fluxo de Vídeo	-	Transmissão dupla	Transmissão dupla	Transmissão dupla	Transmissão dupla	Transmissão dupla	Transmissão dupla	Transmissão dupla
Máscara de Privacidade	SIM	SIM	SIM	Preto 4	Preto 4	SIM	Preto 4	Preto 4
E/S de Áudio	-	-	-	Microfone emb.	Microfone emb.	-	Microfone emb.	Microfone emb.
Armazenamento	-	MicroSD até 128GB	MicroSD até 128GB	MicroSD até 128GB	MicroSD até 256GB	MicroSD até 256GB	MicroSD até 128GB	MicroSD até 256GB
Interface de Rede	TX(10M/100M)	TX(10M/100M)	TX(10M/100M)	TX(10M/100M)	TX(10M/100M)	TX(10M/100M)	TX(10M/100M)	TX(10M/100M)
Grau de Proteção	IP67	IP67	IP67 / IK10	IP67	IP67	IP67 / IK10	IP67	IP67
Peso	0,27kg	0,21kg	0,36kg	0,54kg	0,55kg	0,35Kg	0,66 kg	0,65 kg
Material	Híbrido (p+m)	Plástico	Híbrido (p+m)	Metal	Metal	?	Híbrido (p+m)	Híbrido (p+m)
Analíticos de Vídeo	Detecção de Movimento	Detecção de Movimento	Detecção de Movimento	Detecção de: Movimento, Alteração de Imagem, Áudio, Intrusão e Cross line	Detecção de: Movimento, Alteração de Imagem, Áudio, Intrusão e Cross line	Detecção de: Movimento, Alteração de Imagem, Áudio, Intrusão e Cross line	Detecção de: Movimento, Alteração de Imagem, Áudio, Intrusão e Cross line	Detecção de: Movimento, Alteração de Imagem, Áudio, Intrusão e Cross line





Modelo	IPC2322SB-DZK-10	IPC3634SE-ADF28K-WL-10	IPC2324SE-ADZK-WL-10	IPC2124SB-ADF28(40)KMC-10	IPC3232SB-AHDZK-10	IPC815SB-ADF14K-10	IPC2325SB-DZK-10	IPC3618SB-ADF28(40)KM-10
Eixos	3	3	3	3	3	3	3	3
Ângulo de ajuste	Horizontal: 0° a360° Vertical: 0° a 90° Rotação: 0° a 360°	Horizontal: 0° a360° Vertical: 0° a 75° Rotação: 0° a 360°	Horizontal: 0° a360° Vertical: 0° a 90° Rotação: 0° a 360°	Horizontal: 0° a360° Vertical: 0° a 90° Rotação: 0° a 360°	Horizontal: 0° a355° Vertical: 0° a 70° Rotação: 0° a 355°	-	Horizontal: 0° a360° Vertical: 0° a 90° Rotação: 0° a 360°	Horizontal: 0° a360° Vertical: 0° a 80° Rotação: 0° a 360°
Sensor	2 MP 1/2,8"/CMOS	4 MP 1/1,8"/CMOS	4 MP 1/1,8"/CMOS	4 MP 1/2,7"/CMOS	2 MP 1/2,8"/CMOS	5 MP 1/2,8"/CMOS	5 MP 1/2,7"/CMOS	8 MP 1/2,7"/CMOS
Ampla Faixa Dinâmica	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Lente	2,7 a 13,5mm	2,8 mm, 4,0 mm	2,8 a 12 mm	2,8 a 4 mm	2,7 a 13,5mm	1,4 mm	2,7 a 13,5mm	2,8 mm, 4 mm
Íris	F1.2 (fixa)	F1.0 (fixa)	F1.2 (fixa)	F1.6 (fixa)	F1.2 (fixa)	F2.0 (fixa)	F1.2 (fixa)	F2.0 (fixa)
Infravermelho (IR) /LED	Até 50 m	Até 30 m	Até 30 m	Até 30 m	Até 50 m	Até 10 m	Até 50 m	Até 30 m
ROI (Região de Interesse)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Modo Corredor 9:16	SIM	SIM	SIM	SIM	-	-	SIM	SIM
Fluxo de Vídeo	Transmissão tripla	Transmissão tripla	Transmissão tripla	Transmissão tripla	Transmissão tripla	Transmissão tripla	Transmissão tripla	Transmissão tripla
Máscara de Privacidade	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
E/S de Áudio	-	-	Microfone emb.	Microfone e alto falante emb.	-	Microfone emb.	-	-
Armazenamento	MicroSD até 256 GB	MicroSD até 256 GB	MicroSD até 256 GB	MicroSD até 256 GB	MicroSD até 256 GB	MicroSD até 256 GB	MicroSD até 256 GB	MicroSD até 256 GB
Interface de Rede	TX(10M/100M)	TX(10M/100M)	BTX(10M/100M)	TX(10M/100M)	TX(10M/100M)	TX(10M/100M)	TX(10M/100M)	TX(10M/100M)
Grau de Proteção	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Peso	0,92 kg	0,69 kg	0,9 kg	0,50 kg	0,93 kg	0,36 kg	0,92 kg	0,44 kg
Material	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Híbrido (p+m)	Metal	Metal
Analíticos de Vídeo	Detecção de: Movimento, Temperatura Alteração de Imagem	Detecção de: Movimento, Temperatura Alteração de Imagem	Detecção de: Movimento, Temperatura Alteração de Imagem	Detecção de: Movimento, Temperatura Alteração de Imagem	Detecção de: Movimento, Temperatura Alteração de Imagem	Detecção de: Movimento, Temperatura Alteração de Imagem	Detecção de: Movimento, Temperatura Alteração de Imagem	Detecção de: Movimento, Temperatura Alteração de Imagem





Modelo	IPC86CEB-AF18K-C-10	HC121@TS8CR-Z	IPC252ERA-X22DUP	TIC2621SR-F3-4F4AC-VD	IPC8542ER5-DUP	IPC568EB-DGK-I0	IPC28184EA-ADX5K-F40-I1	TIC7632EL-F75-2X55G
Eixos	-	3	3	-	-	3	3	-
Ângulo de ajuste	-	Horizontal: 0° a360° Vertical: 0° a 90° Rotação: 0° a 360°	Horizontal: 0° a360° Vertical: 0° a 90° Rotação: 0° a 360°	-	-	-	Horizontal: 0° a360° Vertical: 0° a 90° Rotação: 0° a 360°	-
Sensor	12MP 1/2,8"/CMOS	2MP 1/2.8" /CMOS	2MP 1/2.8" /CMOS	4MP 1/1.8" /CMOS	4x2 MP 1/1,8"/CMOS	8 MP 1/1,8"/CMOS	4 (8) MP 1/1,8"/CMOS	2MP 1/1,8"/CMOS
Ampla Faixa Dinâmica	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Lente	1,8 mm	4.7 - 47mm	6,5 ~ 143 mm	3,2 mm	4,2 mm	Lente Opcional	(4) 10-50 mm	75 mm
Íris	F2.0 (fixa)	F1.6 (fixa)	F1.5 ~ F3.4	F1.1 (fixa)	F1.8 (fixa)	P-Iris/DC	F1.6 (fixa)	F1.3 a F4.6
Infravermelho (IR) /LED	15 m	Até 50 m	Até 200 m	até 50 m	até 50 m	-	até 50 m	
ROI (Região de Interesse)	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Modo Corredor 9:16	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	-	SIM	SIM
Fluxo de Vídeo	Transmissão tripla	Transmissão tripla	Transmissão tripla	Transmissão tripla	Transmissão tripla	Transmissão tripla	Transmissão tripla	Transmissão tripla
Máscara de Privacidade	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
E/S de Áudio	SIM	?	?	SIM	SIM	SIM	Microfone emb.	SIM
Armazenamento	MicroSD até 256 GB	MicroSD até 256 GB	MicroSD até 256 GB	MicroSD até 256 GB	MicroSD até 256 GB	MicroSD até 256 GB	MicroSD até 256 GB	MicroSD até 256 GB
Interface de Rede	TX(10M/100M)	TX(10M/100M)	TX(10M/100M)	Base-TX(10M/100M)	TX(10M/100M/1000 M)	TX(10M/100M/1000 M)	TX(10M/100M)	TX(10M/100M/1000 M)
Grau de Proteção	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Peso	0, 524 kg	2 kg	3,7 kg	1.85kg	2,38 kg	0,40 kg	2,11kg	15,09 kg
Material	Híbrido (p+m)	Metal	?	?	?	?	?	?

